


Cangrande® è la nuova pavimentazione in Rocciablock®, prodotta da Ferrari BK, con elevate prestazioni tecnologiche combinate ad una estetica raffinata. Le colorazioni naturali, che ricordano la pietra, la semplicità della tessitura e le elevate prestazioni meccaniche fanno si che questa nuova pavimentazione possa essere utilizzata in qualsiasi destinazione d'uso e ambientazione.

# SPESSORE 7cm



Ideale per zone pedonali a traffico leggero: resistenza, durata e facilità di posa.





## **CARATTERISTICHE GENERALI**

Destinazione d'uso	Traffico leggero
Spessore (cm)	7
Dimensioni (cm)	12x12 - 12x13 - 12x14 - 12x15 12x10.5/11.5 - 12x13.5/14.5
Codice identificativo	505P 503P 507P 508P 509P 510P
Peso (kg/m²)	±155
Massa volumica media	≥ 2200 kg/m³
Pezzi per m <sup>2</sup> in opera	19 – 19 – 7 – 15 – 3 - 3

#### **CARATTERISTICHE TECNICHE (UNI EN 1338)**

Resistenza caratteristica a trazione indiretta per taglio	≥ 3,6 Mpa
Carico di rottura per unità di lunghezza di taglio	≥ 250 N/mm
Resistenza allo scivolamento	Soddisfacente
Resistenza abrasione	≤ 20mm (classe 4 - marcatura I)
Durabilità/Resistenza agenti	

### ALTRE CARATTERISTICHE TECNICHE

climatici:- assorbimento

d'acqua

Resistenza al gelo con sali antigelo	SIA 162/1 prova n°9
Emissione di amianto	Nessun contenuto
Finitura antismog "Blue City®"	Disponibile su richiesta

COLORI / FINITURE / IMBALLO		
Finiture	Adige / Palladio / Granitica Gransasso / Granpalladio	
Colori (per tutte le finiture)	Fiammato / Luserna	
Imballo / Peso / Q.tà (Adige - Granitica - Gransasso)	Pallet / 1.69t / 11m <sup>2</sup>	
Imballo / Peso / Q.tà (Palladio - Granpalladio)	Saccone / 1.69t / 11m <sup>2</sup> (oppure consegnato sfuso, con mezzo ribaltabile, misurato al carico nello	

# Esempi di posa



COLORE "FIAMMATO" - POSA "A CORRERE"



COLORE "LUSERNA" - POSA "A CORRERE"

#### (NORME DI RIFERIMENTO: UNI EN 1338 - SIA 162/1)







Wa ≤6% (classe 2 - marcatura B)











Via Santa Caterina n°7 – 37023 Lugo di Grezzana (VR) Tel +39 045 8801066 - Fax +39 045 8801633 mail info@ferraribk.it - Internet www.ferraribk.it - www.rocciablock.it

