

Decor cm 6

Un singolo elemento, somma di un poligono e un quadrato, per pavimentare ampie superfici nel modo più semplice ed estetico: con un unico elemento, giocando con le diverse tonalità di colore, è possibile evidenziare particolari percorsi, zone parcheggio o realizzare disegni ornamentali.

SPESORE 6 cm



Ideale per zone pedonali a traffico leggero: resistenza, durata e facilità di posa.



CARATTERISTICHE GENERALI

Destinazione d'uso	Traffico leggero
Spessore (cm)	6
Dimensioni (cm)	23x14
Codice identificativo	040P
Peso (kg/m ²)	±135
Massa volumica media	≥ 2200 kg/m ³
Pezzi per m ² in opera	38

CARATTERISTICHE TECNICHE (UNI EN 1338)

Resistenza caratteristica a trazione indiretta per taglio	≥ 3,6 Mpa
Carico di rottura per unità di lunghezza di taglio	≥ 250 N/mm
Resistenza allo scivolamento	Soddisfacente
Resistenza abrasione	≤20 mm (classe 4 – marc. I)
Durabilità/Resistenza agenti climatici: - assorbimento d'acqua	Wa ≤6% (classe 2 – marcatura B)

ALTRE CARATTERISTICHE TECNICHE


Resistenza al gelo con sali antigelo	SIA 162/1 prova n°9
Emissione di amianto	Nessun contenuto
Finitura antimog "Blue City®"	Disponibile su richiesta

COLORI / FINITURE / IMBALLO


Finiture	Micro Porfido
Colori finitura "Micro"	Grigio Rosso Misto
Colori finitura "Porfido"	Misto
Imballo	Pacco reggiato
Peso	1.42 t
Q.tà	10.53 m ²

(NORME DI RIFERIMENTO: UNI EN 1338 – SIA 162/1)


Esempio di posa



STANDARD



STANDARD CON BORDURA



INCLINATA CON BORDURA



Ferrari BK S.p.a.

Via Santa Caterina n°7 – 37023 Lugo di Grezzana (VR)

Tel +39 045 8801066 – Fax +39 045 8801633

mail info@ferrariBK.it - Internet www.ferrariBK.it - www.rocciablock.it



s.p.a.
PER LE CASE E LE PIAZZE PIÙ BELLE D'ITALIA

Decor cm 8

Un singolo elemento, somma di un poligono e un quadrato, per pavimentare ampie superfici nel modo più semplice ed estetico: con un unico elemento, giocando con le diverse tonalità di colore, è possibile evidenziare particolari percorsi, zone parcheggio o realizzare disegni ornamentali.

SPESSORE 8cm



Le dimensioni maggiorate consentono ai masselli di sopportare un traffico di tipo pesante e continuo.



CARATTERISTICHE GENERALI

Destinazione d'uso	Traffico pesante
Spessore (cm)	8
Dimensioni (cm)	23x14
Codice identificativo	040P
Peso (kg/m ²)	±180
Massa volumica media	≥ 2200 kg/m ³
Pezzi per m ² in opera	38

CARATTERISTICHE TECNICHE (UNI EN 1338)

Resistenza caratteristica a trazione indiretta per taglio	≥ 3,6 Mpa
Carico di rottura per unità di lunghezza di taglio	≥ 250 N/mm
Resistenza allo scivolamento	Soddisfacente
Resistenza abrasione	≤ 23mm (classe 3 – marcatura H)
Durabilità/Resistenza agenti climatici: - assorbimento d'acqua	Wa ≤6% (classe 2 – marcatura B)

ALTRE CARATTERISTICHE TECNICHE


Resistenza al gelo con sali antigelo	SIA 162/1 prova n°9
Emissione di amianto	Nessun contenuto
Finitura antismog "Blue City®"	Disponibile su richiesta

COLORI / FINITURE / IMBALLO


Finiture	Micro Porfido
Colori finitura "Micro"	Grigio Rosso Misto
Colori finitura "Porfido"	Misto
Imballo	Pacco reggiato
Peso	1.52 t
Q.tà	8.42 m ²

(NORME DI RIFERIMENTO: UNI EN 1338 – SIA 162/1)


Esempio di posa



STANDARD



STANDARD CON BORDURA



INCLINATA CON BORDURA



FERRARI BK
s.p.a.
PER LE CASE E LE PIAZZE PIÙ BELLE D'ITALIA

Ferrari BK S.p.a.

Via Santa Caterina n°7 – 37023 Lugo di Grezzana (VR) – Telefono. +39 045 8801066 – Fax +39 045 8801633

Internet: www.ferraribk.it – mail: info@ferraribk.it