

Filtra

La fortissima capacità di filtraggio di questo elemento consente di ottenere una superficie perfettamente drenante anche in presenza di una pavimentazione continua. Quest'ultima costituisce un elemento funzionale indispensabile in piazzali pedonali in quanto evita il pericolo dello sprofondamento dei tacchi alti, nonché il perfetto rotolamento di carrelli e carrozzine.

SPESSORE 8cm



Ideale per zone pedonali a traffico leggero, abbinano resistenza e durata a facilità di posa.



CARATTERISTICHE GENERALI

Destinazione d'uso	Traffico leggero
Spessore (cm)	8
Dimensioni (cm)	10x20
Peso (kg/m ²)	±140
Massa volumica media	≥ 1800 kg/m ³
Pezzi per m ² in opera	50
Percentuale di foratura	0%

CARATTERISTICHE TECNICHE

Resistenza caratteristica a compressione	≥ 400 kg/cm ²
Durabilità/Resistenza agenti climatici: assorbimento d'acqua	Non applicabile
Emissione di amianto	Nessun contenuto
Permeabilità	≥ 540 l/(s ha) ≥ 78 l/(min m ²)

COLORI / FINITURE / IMBALLO

Colori finitura "Drenante"	Grigio Nero
Finitura	Drenante
Imballo	Pacco reggiato
Peso	1.40t
Q.tà	8.64m ²


PARTICOLARITÀ:

- Migliora l'azione del drenaggio acqua piovana rispetto ai sistemi tradizionali
- Consente un notevole risparmio nelle opere di canalizzazione acqua piovana
- Impedisce l'intasamento dei sistemi fognari in caso di acquazzoni
- Favorisce il mantenimento della falda acquifera
- Evita la formazione di pozzanghere


VANTAGGI ESCLUSIVI:

- Esteticamente uguale alle tradizionali pavimentazioni in masselli autobloccanti
- Agevola il passaggio di carrelli, carrozzine e di pedoni con tacchi alti


Esempio di posa




A SCACCHIERA



A LISCA DI PESCE



A TESTATA PIANA



A CORRERE CON BORDURA



Ferrari BK S.p.a.

Via Santa Caterina n°7 – 37023 Lugo di Grezzana (VR) – Telefono. +39 045 8801066 – Fax +39 045 8801633

Internet: www.ferraribk.it – mail: info@ferraribk.it