

Lingotto®

Lingotto® è caratterizzato da un profilo privo di smussature ideale nella creazione di percorsi pedonali, ciclabili o di tutte quelle pavimentazioni in cui è richiesta una superficie uniforme. La finitura ruvida della superficie non è solo una ricercata scelta estetica, ma anche un fattore di più elevata sicurezza in quanto garantisce un maggior "grip".

SPESORE 6 c m



Ideale per zone pedonali a traffico leggero: resistenza, durata e facilità di posa.

Superficie liscia "EASY ROLLING"



CARATTERISTICHE GENERALI

Destinazione d'uso	Traffico leggero
Spessore (cm)	6
Dimensioni (cm)	12,5x25
Codice identificativo	070P
Peso (kg/m ²)	±135
Massa volumica media	≥ 2200 kg/m ³
Pezzi per m ² in opera	32

CARATTERISTICHE TECNICHE (UNI EN 1338)

Resistenza caratteristica a trazione indiretta per taglio	≥ 3,6 Mpa
Carico di rottura per unità di lunghezza di taglio	≥ 250 N/mm
Resistenza allo scivolamento	Soddisfacente
Resistenza abrasione	≤20mm (classe 4 - marcatura I)
Durabilità/Resistenza agenti climatici: - assorbimento d'acqua	Wa ≤6% (classe 2 - marcatura B)

ALTRE CARATTERISTICHE TECNICHE


Resistenza al gelo con sali antigelo	SIA 162/1 prova n°9
Emissione di amianto	Nessun contenuto
Finitura antimog "Blue City®"	Disponibile su richiesta

COLORI / FINITURE / IMBALLO


Finiture	Dolomitica (superficie liscia) Granitica (micropallinatura calibrata)
Colori finitura "Dolomitica"	Rosa del Garda Fiammingo
Colori finitura "Granitica"	Rosa del Garda Fiammingo
Imballo	Pallets
Peso	1.53t
Q.tà	10.94m ²

(NORME DI RIFERIMENTO: UNI EN 1338 – SIA 162/1)


Esempi di posa




A SCACCHIERA



A LISCA DI PESCE



A TESTATA PIANA



A CORRERE CON BORDURA



Ferrari BK S.p.a.

Via Santa Caterina n°7 – 37023 Lugo di Grezzana (VR)

Tel +39 045 8801066 – Fax +39 045 8801633

mail info@ferraribk.it - Internet www.ferraribk.it - www.rocciablock.it

FERRARI BK
s.p.a.

PER LE CASE E LE PIAZZE PIÙ BELLE D'ITALIA