

# Mattonvecchio®

Privo di smussi si impone come alternativa alle vecchie pavimentazioni. La finitura Palladio ne ripropone l'aspetto antico, mentre le colorazioni disponibili ne riproducono le sfumature più diffuse.

## SPESSORE 6cm



Ideale per zone pedonali a traffico leggero, abbinano resistenza e durata a facilità di posa.



## CARATTERISTICHE GENERALI

Destinazione d'uso	Traffico leggero
Spessore (cm)	6
Dimensioni (cm)	12,5x25
Codice identificativo	070P
Peso (kg/m <sup>2</sup> )	±135
Massa volumica media	≥ 2200 kg/m <sup>3</sup>
Pezzi per m <sup>2</sup> in opera	32

## CARATTERISTICHE TECNICHE (UNI EN 1338)

Resistenza caratteristica a trazione indiretta per taglio	≥ 3,6 Mpa
Carico di rottura per unità di lunghezza di taglio	≥ 250 N/mm
Resistenza allo scivolamento	Soddisfacente
Resistenza abrasione	≤ 23mm (classe 3 – marcatura H)
Durabilità/Resistenza agenti climatici: - assorbimento d'acqua	Wa ≤6% (classe 2 – marcatura B)

## ALTRE CARATTERISTICHE TECNICHE


Resistenza al gelo con sali antigelo	SIA 162/1 prova n°9
Emissione di amianto	Nessun contenuto
Finitura antismog "Blue City®"	Disponibile su richiesta

## COLORI / FINITURE / IMBALLO


Finiture	Adige Palladio
Colori finitura "Adige" (spigolo vivo)	Terracotta / Fiammingo
Colori finitura "Palladio" (anticata)	Terracotta / Fiammingo / Toscano
Imballo / Peso / Q.tà (finitura "Adige")	Pacco reggiato / 1.69t / 12.50m <sup>2</sup>
Imballo / Peso / Q.tà (finitura "Palladio")	Sacsoni / 1.53t / 10.94m <sup>2</sup> (oppure consegnato sfuso, con mezzo ribaltabile, misurato al carico nello stabilimento)

(NORME DI RIFERIMENTO: UNI EN 1338 – SIA 162/1)

## Esempio di posa




A TESTA PIANA



A SCACCHIERA



A LISCA DI PESCE



A CORSI SFALSATI CON BORDURA



**FERRARI®**  
s.p.a. **BK**  
PER LE CASE E LE PIAZZE PIÙ BELLE D'ITALIA

Ferrari BK S.p.a.

Via Santa Caterina n°7 – 37023 Lugo di Grezzana (VR) – Telefono. +39 045 8801066 – Fax +39 045 8801633

Internet: [www.ferraribk.it](http://www.ferraribk.it) – mail: [info@ferraribk.it](mailto:info@ferraribk.it)