

# Rustico cm 6

Pensato per zone soggette all'usura, Rustico® mantiene inalterata nel tempo la bellezza della pietra. Stabile, grazie anche ai nuovi distanziali maggiorati, resistente ed essenziale, si presta perfettamente alla pavimentazione di spazi esterni che richiedono particolari effetti decorativi.

## SPESORE 6 cm



Ideale per zone pedonali a traffico leggero: resistenza, durata e facilità di posa.



## CARATTERISTICHE GENERALI

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Destinazione d'uso                | Traffico leggero         |
| Spessore (cm)                     | 6                        |
| Dimensioni (cm)                   | 13x13                    |
| Codice identificativo             | 860P                     |
| Peso (kg/m <sup>2</sup> )         | ±135                     |
| Massa volumica media              | ≥ 2200 kg/m <sup>3</sup> |
| Pezzi per m <sup>2</sup> in opera | 59                       |

## CARATTERISTICHE TECNICHE (UNI EN 1338)

|                                                                   |                                 |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Resistenza caratteristica a trazione indiretta per taglio         | ≥ 3,6 Mpa                       |
| Carico di rottura per unità di lunghezza di taglio                | ≥ 250 N/mm                      |
| Resistenza allo scivolamento                                      | Soddisfacente                   |
| Resistenza abrasione                                              | ≤20mm (classe 4 – marcatura I)  |
| Durabilità/Resistenza agenti climatici:<br>- assorbimento d'acqua | Wa ≤6% (classe 2 – marcatura B) |

## ALTRE CARATTERISTICHE TECNICHE

|                                      |                          |
|--------------------------------------|--------------------------|
| Resistenza al gelo con sali antigelo | SIA 162/1<br>prova n°9   |
| Emissione di amianto                 | Nessun contenuto         |
| Finitura antimog "Blue City®"        | Disponibile su richiesta |

## COLORI / FINITURE / IMBALLO

|                                                                                             |                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Colori finitura "Micro"- "Porfido"                                                          | Misto                                                                                                                            |
| Colori finitura "Dolomitica" (superficie liscia) e "Granitica" (micropallinatura calibrata) | Brunito<br>Puntinato                                                                                                             |
| Colori finitura "Palladio" - "Gransasso"                                                    | Misto                                                                                                                            |
| Imballo / Peso / Q.t (finiture Micro - Porfido - Dolomitica - Granitica)                    | Pallet / 1.44t / 10.65m <sup>2</sup>                                                                                             |
| Imballo / Peso / Q.t (finitura Palladio)                                                    | Saccone / 1.44t / 10.65m <sup>2</sup><br>(oppure consegnato sfuso, con mezzo ribaltabile, misurato al carico nello stabilimento) |

(NORME DI RIFERIMENTO: UNI EN 1338 – SIA 162/1)

## Esempi di posa



FINITURA "GRANITICA" – COLORE "PUNTINATO"



FINITURA "GRANITICA" – COLORE "BRUNITO" e "PUNTINATO"



**Ferrari BK S.p.a.**

Via Santa Caterina n°7 – 37023 Lugo di Grezzana (VR)

Tel +39 045 8801066 – Fax +39 045 8801633

mail [info@ferrariBK.it](mailto:info@ferrariBK.it) - Internet [www.ferrariBK.it](http://www.ferrariBK.it) - [www.rocciablock.it](http://www.rocciablock.it)

**FERRARI<sup>®</sup> BK**  
s.p.a.

PER LE CASE E LE PIAZZE PIÙ BELLE D'ITALIA

# Rustico cm 8

Pensato per zone soggette all'usura, Rustico® mantiene inalterata nel tempo la bellezza della pietra. Stabile, grazie anche ai nuovi distanziali maggiorati, resistente ed essenziale, si presta perfettamente alla pavimentazione di spazi esterni che richiedono particolari effetti decorativi.

## SPESSORE 8 cm



Il maggiore spessore consente ai masselli di sopportare un traffico di tipo pesante e continuo.



## CARATTERISTICHE GENERALI

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Destinazione d'uso                | Traffico pesante         |
| Spessore (cm)                     | 8                        |
| Dimensioni (cm)                   | 13x13                    |
| Codice identificativo             | 860P                     |
| Peso (kg/m <sup>2</sup> )         | ±180                     |
| Massa volumica media              | ≥ 2200 kg/m <sup>3</sup> |
| Pezzi per m <sup>2</sup> in opera | 59                       |

## CARATTERISTICHE TECNICHE (UNI EN 1338)

|                                                           |                                 |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Resistenza caratteristica a trazione indiretta per taglio | ≥ 3,6 Mpa                       |
| Carico di rottura per unità di lunghezza di taglio        | ≥ 250 N/mm                      |
| Resistenza allo scivolamento                              | Soddisfacente                   |
| Resistenza abrasione                                      | ≤ 20mm (classe 4 – marcatura I) |
| Durabilità/Resistenza agenti climatici:                   |                                 |
| - assorbimento d'acqua                                    | Wa ≤6% (classe 2 – marcatura B) |

## ALTRE CARATTERISTICHE TECNICHE

|                                      |                          |
|--------------------------------------|--------------------------|
| Resistenza al gelo con sali antigelo | SIA 162/1 prova n°9      |
| Emissione di amianto                 | Nessun contenuto         |
| Finitura antismog "Blue City®"       | Disponibile su richiesta |

## COLORI / FINITURE / IMBALLO

|                              |                                      |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Colori finitura "Micro"      | Grigio / Misto                       |
| Colori finitura "Porfido"    | Misto                                |
| Colori finitura "Dolomitica" | Brunito / Puntinato                  |
| Colori finitura "Granitica"  | Brunito / Puntinato                  |
| Imballo / Peso / Q.t         | Pallets / 1.53t / 8.52m <sup>2</sup> |

(NORME DI RIFERIMENTO: UNI EN 1338 – SIA 162/1)

## Esempio di posa



FINITURA "GRANITICA" – COLORE "BRUNITO" e "PUNTINATO"



FINITURA "PORFIDO" – COLORE "MISTO"



## Ferrari BK S.p.a.

Via Santa Caterina n°7 – 37023 Lugo di Grezzana (VR)

Tel +39 045 8801066 – Fax +39 045 8801633

mail [info@ferrariibk.it](mailto:info@ferrariibk.it) - Internet [www.ferrariibk.it](http://www.ferrariibk.it) - [www.rocciablock.it](http://www.rocciablock.it)



PER LE CASE E LE PIAZZE PIÙ BELLE D'ITALIA