

Scaligero

Scaligero®, con la sua superficie leggermente irregolare, evoca l'immagine delle antiche piazze d'armi, lasciando però spazio ad un'interpretazione più moderna e creativa grazie ai suoi tre differenti formati.

SPESSORE 6cm



Ideale per zone pedonali a traffico leggero, abbinano resistenza e durata a facilità di posa.



PEZZI SPECIALI PER CERCHIO



"Cuneo"



"Trapezio"

CARATTERISTICHE GENERALI

Destinazione d'uso	Traffico leggero
Spessore (cm)	6
Dimensioni (cm)	6,5x13 / 13x13 / 19,5x13
Codice identificativo	482P / 481P / 480P
Peso (kg/m ²)	±130
Massa volumica media	≥ 2200 kg/m ³
Pezzi per m ² in opera	15 / 29 / 15

CARATTERISTICHE TECNICHE (UNI EN 1338)

Resistenza caratteristica a trazione indiretta per taglio	≥ 3,6 Mpa
Carico di rottura per unità di lunghezza di taglio	≥ 250 N/mm
Resistenza allo scivolamento	Soddisfacente
Resistenza abrasione	≤ 23mm (classe 3 – marcatura H)
Durabilità/Resistenza agenti climatici: - assorbimento d'acqua	Wa ≤6% (classe 2 – marcatura B)

ALTRE CARATTERISTICHE TECNICHE

Resistenza al gelo con sali antigelo	SIA 162/1 prova n°9
Emissione di amianto	Nessun contenuto
Finitura antismog "Blue City®"	Disponibile su richiesta

COLORI / FINITURE / IMBALLO


Finiture	Micro / Quarzo / Porfido
Colori finitura "Micro"	Misto
Colori finitura "Quarzo"	Misto grigio/nero - Misto
Colori finitura "Porfido"	Misto
Imballo / Peso / Q.tà	Pallet / 1.55t / 11.40m ²

ELEMENTI PER CERCHIO


Diametro	N° cerchi	Cunei	Trapezi	6.5x13	13x13	19.5x13
31	1	10 pezzi	-	-	-	-
109	4	18 pezzi	50 pezzi	10 pezzi	-	-
161	6	18 pezzi	91 pezzi	29 pezzi	22 pezzi	-
213	8	18 pezzi	136 pezzi	37 pezzi	71 pezzi	-

(NORME DI RIFERIMENTO: UNI EN 1338 – SIA 162/1)


Esempio di posa



SEQUENZIALE CON BORDURA



A FASCE ALTERNATE



ALLA ROMANICA



A LISCA DI PESCE CON BORDURA



Ferrari BK S.p.a.

Via Santa Caterina n°7 – 37023 Lugo di Grezzana (VR) – Telefono. +39 045 8801066 – Fax +39 045 8801633

Internet: www.ferraribk.it – mail: info@ferraribk.it