

Via Postumia® cm 6.5

La grande innovazione della pavimentazione in Rocciablock® "Via Postumia®" è la modularità che consente molteplici soluzioni di posa e che risponde ad ogni esigenza: cinque le finiture estetiche (differenti per trama e bordatura) e tre colorazioni dalle tonalità naturali che ne esaltano le finiture.

SPESSORE 6,5 cm



Ideale per zone pedonali a traffico leggero: resistenza, durata e facilità di posa.



Esempi di posa

CARATTERISTICHE GENERALI

Destinazione d'uso	Traffico leggero
Spessore (cm)	6,5
Dimensioni (cm)	(6,5/13/19,5/26)x19,5
Codice identificativo	490P/491P/492P/494P
Peso (kg/m²)	±140
Massa volumica media	≥ 2200 kg/m³
Pezzi per m² in opera	7/10/7/7 (7/10/8/7 posa mecc. romanica)

CARATTERISTICHE TECNICHE (UNI EN 1338)

Resistenza caratteristica a trazione indiretta per taglio	≥ 3,6 Mpa
Carico di rottura per unità di lunghezza di taglio	≥ 250 N/mm
Resistenza allo scivolamento	Soddisfacente
Resistenza abrasione	≤ 20mm (classe 4 marcatura I)
Durabilità/Resistenza agenti climatici:	
- assorbimento d'acqua	Wa ≤ 6% (classe 2 marcatura B)

ALTRE CARATTERISTICHE TECNICHE

Resistenza al gelo con sali antigelo	SIA 162/1 prova n°9
Emissione di amianto	Nessun contenuto
Finitura antismog "Blue City®"	Disponibile su richiesta

COLORI / FINITURE / IMBALLO

Finiture	Adige / Palladio / Granitica / Gransasso / Granpalladio
Colori	Roccia Vulcanica / Luserna Terracotta / Ardesia
Imballo - peso - q.tà (Adige, Granitica e Gransasso)	Pallets - 1.59t - 12m²

Imballo - peso - q.tà (Palladio e Granpalladio)	Saccone - 1.32t - 10m² (oppure consegnato sfuso, con mezzo ribaltabile, misurato al carico nello stabilimento)
--	---



POSA ALLA ROMANICA



POSA A CORRERE

(NORME DI RIFERIMENTO: UNI EN 1338 - SIA 162/1)



Ferrari BK S.p.a.

Via Santa Caterina n°7 - 37023 Lugo di Grezzana (VR)

Tel +39 045 8801066 - Fax +39 045 8801633

mail info@ferrariibk.it - Internet www.ferrariibk.it - www.rocciablock.it

FERRARI BK
s.p.a.
PER LE CASE E LE PIAZZE PIÙ BELLE D'ITALIA

Via Postumia® cm 8.2

La grande innovazione della pavimentazione in Rocciablock® "Via Postumia®" è la modularità che consente molteplici soluzioni di posa e che risponde ad ogni esigenza: cinque le finiture estetiche (differenti per trama e bordatura) e tre colorazioni dalle tonalità naturali che ne esaltano le finiture. In questa sua versione a spessore maggiorato la pavimentazione trova applicazione anche dove sono previsti carichi pesanti derivanti da traffico pesante.

SPESORE 8,2 cm



Il maggiore spessore consente ai masselli di sopportare un traffico di tipo pesante e continuo.



CARATTERISTICHE GENERALI

Destinazione d'uso	Traffico pesante
Spessore (cm)	8,2
Dimensioni (cm)	(13/19,5/26/32,5)x19,5
Codice identificativo	491P/492P/494P/495P
Peso (kg/m²)	±180
Massa volumica media	≥ 2200 kg/m³
Pezzi per m² in opera	4/6/5/7

CARATTERISTICHE TECNICHE (UNI EN 1338)

Resistenza caratteristica a trazione indiretta per taglio	≥ 3,6 Mpa
Carico di rottura per unità di lunghezza di taglio	≥ 250 N/mm
Resistenza allo scivolamento	Soddisfacente
Resistenza abrasione	≤20mm (classe 4 – marcatura I)

Durabilità/Resistenza agenti climatici:	Wa ≤6%
- assorbimento d'acqua	(classe 2 – marcatura B)

ALTRE CARATTERISTICHE TECNICHE

Resistenza al gelo con sali antigelo	SIA 162/1 prova n°9
Emissione di amianto	Nessun contenuto
Finitura antismog "Blue City®"	Disponibile su richiesta

COLORI / FINITURE / IMBALLO

Finiture	Adige / Palladio / Granitica / Gransasso / Granpalladio
Colori	Roccia Vulcanica / Luserna Terracotta / Ardesia
Imballo – peso – q.tà (Adige, Granitica e Gransasso)	Pallets – 1.69t – 9.60m²
Imballo – peso – q.tà (Palladio e Granpalladio)	Saccone – 1.69t – 9.60m² (oppure consegnato sfuso, con mezzo ribaltabile, misurato al carico nello stabilimento)

(NORME DI RIFERIMENTO: UNI EN 1338 – SIA 162/1)

Esempi di posa



POSA ALLA ROMANICA



POSA A CORRERE



Ferrari BK S.p.a.

Via Santa Caterina n°7 – 37023 Lugo di Grezzana (VR)

Tel +39 045 8801066 – Fax +39 045 8801633

mail info@ferrariibk.it - Internet www.ferrariibk.it - www.rocciablock.it

FERRARI BK
s.p.a.
PER LE CASE E LE PIAZZE PIÙ BELLE D'ITALIA

Via Postumia® cm 10

La grande innovazione della pavimentazione in Rocciablock® "Via Postumia®" è la modularità che consente molteplici soluzioni di posa e che risponde ad ogni esigenza: cinque le finiture estetiche (differenti per trama e bordatura) e tre colorazioni dalle tonalità naturali che ne esaltano le finiture. Lo spessore di 10cm consente di utilizzare Via Postumia® per pavimentare superfici soggette a traffico veicolare e a carichi eccezionalmente pesanti.

SPESORE 10 cm



Il maggiore spessore consente ai masselli di sopportare un traffico di tipo pesante e continuo.



CARATTERISTICHE GENERALI

Destinazione d'uso	Traffico pesante
Spessore (cm)	10
Dimensioni (cm)	(13/19,5/26/32,5)x19,5
Codice identificativo	491P/492P/494P/495P
Peso (kg/m²)	±220
Massa volumica media	≥ 2200 kg/m³
Pezzi per m² in opera	7/7/6/5

CARATTERISTICHE TECNICHE (UNI EN 1338)

Resistenza caratteristica a trazione indiretta per taglio	≥ 3,6 Mpa
Carico di rottura per unità di lunghezza di taglio	≥ 250 N/mm
Resistenza allo scivolamento	Soddisfacente
Resistenza abrasione	≤ 20mm (classe 4 – marcatura I)
Durabilità/Resistenza agenti climatici:	Wa ≤ 6% (classe 2 – marcatura B)
- assorbimento d'acqua	

ALTRE CARATTERISTICHE TECNICHE

Resistenza al gelo con sali antigelo	SIA 162/1 prova n°9
Emissione di amianto	Nessun contenuto
Finitura antimog "Blue City®"	Disponibile su richiesta

COLORI / FINITURE / IMBALLO

Finiture	Adige (spigolo vivo) Granitica Gransasso
Colori	Roccia Vulcanica, Luserna Terracotta, Ardesia
Imballo – peso – q.tà	Pallets – 1,38t – 6,30m²

(NORME DI RIFERIMENTO: UNI EN 1338 – SIA 162/1)

Esempio di posa



POSA ALLA ROMANICA



POSA ALLA ROMANICA



Ferrari BK S.p.a.

Via Santa Caterina n°7 – 37023 Lugo di Grezzana (VR)

Tel +39 045 8801066 – Fax +39 045 8801633

mail info@ferraribk.it - Internet www.ferraribk.it - www.rocciablock.it

FERRARI BK
s.p.a.
PER LE CASE E LE PIAZZE PIÙ BELLE D'ITALIA